

inno 1 GNSS RTK SYSTEM

Технические характеристики inno1

Категория	Характеристики
GNSS Сигнал	Каналов: 184 GPS/QZSS: L1C/A, L2C GLONASS: L1OF, L2OF BDS: B1I, B2I GALILEO: E1-B/C, 35b
Точность	RTK ИЗМЕРЕНИЯ Горизонтальная: $\pm 20\text{мм} + 1\text{ppm}$ Вертикальная: $\pm 30\text{мм} + 1\text{ppm}$ PPK ИЗМЕРЕНИЯ Горизонтальная: $\pm 20\text{мм} + 1\text{ppm}$ Вертикальная $\pm 30\text{мм} + 1\text{ppm}$
Аппаратные характеристики	Емкость Батареи: 3400мАч/7.4V Внешнее питание: 6-28V Потребляемая мощность: <2.5W Полная зарядка: $\leq 3\text{ч}$ Время работы: $\geq 10\text{ч}$ Размеры (ДхШхВ): 65мм x 65мм x 165 мм Вес: $\leq 600\text{г}$
Панель управления	Физическая кнопка: 1 LED индикатор
Рабочая среда	Защита от влаги: IP65 Выдерживает падения с высоты 2м Влажность: до 100% Рабочая температура: $-20^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$ Температура хранения: $-30^{\circ}\text{C} - +60^{\circ}\text{C}$
Интерфейс	1 x Type-C 1 x Nano SIM 1 x 5 pin
Обмен данными	Полная поддержка 4G сетей Частота Wi-Fi 2.4G, поддержка протокола 802.11b/g/n
Форматы Данных	Выходной сигнал: до 5 Hz Тип сообщения: RTCM 3.x Статика: RINEX
Системные Характеристики	Память: 8Гб внутренней памяти Процессор: Cortex-A5 Операционная система: Linux 3.2.0 Время загрузки: меньше 3 секунд



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР HI-TARGET В УКРАИНЕ

САЙТ: HI-TARGET.KIEV.UA
E-MAIL: INFO@HI-TARGET.KIEV.UA
FACEBOOK: [/HITARGETUA](https://www.facebook.com/HITARGETUA)

ТЕЛ: +38 (095) 583-84-27
ТЕЛ: +38 (097) 875-78-08
ТЕЛ: +38 (093) 540-85-88

Hi-Target Surveying Instrument Co. Ltd

ADD: Building 13, Tian'An Technology Zone HQ Center, No. 555,
 North of Panyu RD, Panyu District, 511400 Guangzhou, China.
www.hi-target.com.cn +86-20-28688296 info@hi-target.com.cn

CE IP65